Yakaç GmbH
Malereibetrieb & Fachhandel

Untergrund Q1 bis Q4

Q1, Qualitätsstufe 1 :

Sind einfache Putze, bei denen keinerlei Anforderungen an das optische Erscheinungsbild und die Ebenheit gestellt werden und sind geeignet für die Weiterverarbeitung mit Fliesen oder anderen keramischen Wandbelägen und Platten.
Hier geht es also lediglich darum das die Putzfläche ausreichend geschlossen ist. Bei Rigipsflächen bedeutet es, dass die Stoßfugen geschlossen sein müssen und das Befestigungsmaterial mit Spachtelmasse überzogen sein sollte. Bei solchen Ausführungen sind Bearbeitungsspuren sichtbar. Schwindrisse oder Fugeneinfall sind nicht auszuschließen.

Q2, Qualitätsstufe 2:

Hierbei handelt es sich um abgezogene Putze in Standardqualität, wobei auch hier keine Anforderungen an das optische Erscheinungsbild gestellt werden. Es umfasst die Grund Verspachtelung nach Q1 sowie ein anschließendes nachspachteln der Fugenbereiche.
dieser Untergrund wäre geeignet für das Aufbringen dekorativer Oberputze ab 1,0 mm Stärke, Raufasertapeten mit einer mittleren oder groben Struktur, sowie Wandbelägen aus Keramik, Natur- und Kunststein.

Q3, Qualitätsstufe 3:

Bei dieser Qualitätsstufe handelt es sich um eben abgezogene Putze, wobei auch hier keine Anforderungen an das optische Erscheinungsbild gestellt werden. Die Fugen bei Gipskartonoberflächen sind breit ausgespachtelt. Zur Erzielung erhöhter Anforderungen an die Ebenheit sind Unterputzpieser Untergrund eignet sich für fein strukturierte Wandbekleidungen (z.B. Tapeten, feine Raufasertapete), matte, fein strukturierte Anstriche, Oberputze auf Gipskartonagen nur soweit sie für das jeweilige Gipsplattensystem freigegeben sind.
Das Anbringen von Unterputzprofilen oder Putzleisten ist eine besonders zu vergütender Leistung.

Q4, Qualitätsstufe 4:

Diese Qualitätsstufe erfüllt die höchsten Anforderungen und erreicht man ausschließlich durch ein vollflächiges überziehen und glätten der gesamten Oberflächen, wobei die Schichtdicke größer als 1 mm sein muss.
Daher ist dieser Untergrund für glatte oder strukturierte Wandbekleidungen mit Glanz (z.B. Metall oder Vinyltapeten) Lasuren, Anstriche/Beschichtungen sowie für hochwertige Malerarbeiten geeignet.

Malereibetrieb Yakac GmbH
Geschäftsführer: Atilla Özkan Yakac
Steindamm 44
D- 28719 Bremen

Telefon 0421 69 499 283
Telefax 0421 69 499 284
E-Mail info@yakac.com
www .yakac.com

Bankverbindung
Sparkasse Bremen
IBAN: DE47 2905 0101 0081 0892 09
BIC SBREDE22XXX

Handelsregister HRB 28625 HB
St. Nr, 60/122/13296
USt-Id DE289127528
www.farbenundmehr.com